



Ego
35 | 45 | 55

Nové Lamborghini Ego. Malý, velký traktor.

Představte si funkce a všestrannost velkého traktoru i v malých prostorách jako jsou vinice, sady či jiné útlé prostory na vaší farmě. Lamborghini Ego v sobě skrývá sílu a stabilitu velkého traktoru v kompaktním stroji. Převodovka je nyní robustnější než kdykoliv předtím - 12 převodů vpřed i vzad se synchronizovanou reverzací. Kromě toho Ego nabízí neomezené možnosti pro práci s připojeným náradím: zadní vývodová hřídel s rychlostmi 540/540 ECO a 1000 ot/min, nezávislá přední vývodová hřídel s normovanou rychlostí 1000 ot/min a mezinápravová vývodová hřídel s 2000 ot/min. Důraz byl kladen i na pohodlí a snadné řízení v každé situaci. Ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádány na pravém panelu, vibrace jsou minimalizovány uchycením kabiny či platformy na silentblocích a v neposlední řadě traktory poskytují nebývalý pracovní prostor. Nové Ego je tu proto, abyste měli z vaší práce radost.

TECHNICKÉ ÚDAJE		EGO		
		35	45	55
MOTOR				
Emisní norma		Tier3	Tier3	Tier3
Výrobce		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Válce / Objem	počet / cm ³	4 / 1 500	4 / 1 500	4 / 1 758
Palivo		Natural	Turbo	Turbo
Maximální výkon (2000/25/CE) při 3000 ot/min	kW/k	28.5 / 39	31.5 / 43	37 / 51
Maximální točivý moment	Nm	85	105	122
Maximální točivý moment při otáčkách	ot/min	1 900	2 100	2 000
Mechanický management motoru		•	•	•
Objem palivové nádrže (standard / na přání)	l	28 / 15	28 / 15	28 / 15
REVERZACE				
Synchronizovaná mechanická reverzace		•	•	•
MECHANICKÁ PŘEVODOVKA				
4stupňová převodovka		•	•	•
Počet převodů	n°	12 + 12	12 + 12	12 + 12
Počet převodů včetně plazivých	n°	16 + 16	16 + 16	16 + 16
Maximální pojízdná rychlost	km/h	30	30	30
ZADNÍ PTO				
Mechanické ovládání		•	•	•
PTO 540	ot/min	•	•	•
PTO 540/540 ECO	ot/min	○	○	○
PTO 540/1000	ot/min	○	○	○
Závislá PTO		○	○	○
MEZINÁPRAVOVÁ PTO (na přání)				
Mechanické ovládání		•	•	•
PTO 2000	ot/min	•	•	•
PŘEDNÍ PTO				
Elektrohydraulické ovládání		•	•	•
PTO 1000	ot/min	○	○	○
PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA				
Mechanicky spouštěný pohon všech kol		•	•	•
Elektrohydraulické ovládání 100% uzávěrky diferenciálu		•	•	•
Zesílená přední náprava		○	○	○
BRZDY A ŘÍZENÍ				
Zadní mokré kotoučové brzdy		•	•	•
Nezávislá parkovací brzda		•	•	•
Hydrostatické řízení s vlastním čerpadlem		•	•	•
Úhel natočení předních kol	stupně	57	57	57
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS				
Mechanicky ovládaný zadní třibodový závěs		•	•	•
Zvedací kapacita zadního TBZ	kg	1 200	1 200	1 200
Mechanicky ovládaný přední třibodový závěs		○	○	○
Zvedací kapacita předního TBZ	kg	600	600	600
HYDRAULICKÝ SYSTÉM				
Maximální výkon čerpadla	l/min	30	30	30
Otevřený hydraulický systém		•	•	•
Zadní přidavné hydraulické okruhy	počet	4 / 6	4 / 6	4 / 6
VERZE BEZ KABINY				
Odpružení pomocí silentbloků		•	•	•
Sklopný bezpečnostní rám		•	•	•
KABINA				
Odpružení pomocí silentbloků		•	•	•
Topení a větrání		•	•	•
Klimatizace		○	○	○
ROZMĚRY A HMOTNOSTI				
Standardní přední pneumatiky		200/70R16	280/70R16	280/70R16
Standardní zadní pneumatiky		320/70R20	360/70R24	360/70R24
Přední blatníky		○	○	○
Závaží do zadních kol		○	○	○
Maximální délka s rameny závěsů	mm	2 950	2 980	2 980
Šířka (minimální / maximální)	mm	1 251 / 1 451	1 296 / 1 690	1 296 / 1 690
Světla výška	mm	345	390	390
Rozvor	mm	1 745	1 745	1 745
Přední stopa (minimální / maximální)	mm	1 080 / 1 196	1 070 / 1 346	1 070 / 1 346
Zadní stopa (minimální / maximální)	mm	1 042 / 1 132	1 032 / 1 316	1 032 / 1 316
Maximální výška s ochranným rámem	mm	1 955	2 020	2 020
Maximální výška s kabinou	mm	2 135	2 195	2 195
Hmotnost s ochranným rámem (minimální - maximální)	kg	1 130 - 1 340	1 207 - 1 380	1 267 - 1 440
Hmotnost s kabinou (minimální - maximální)	kg	1 410 - 1 620	1 487 - 1 660	1 547 - 1 720
Maximální přípustná hmotnost	kg	2 400	2 400	2 400

Sandard • Na přání ○ Není k dispozici -



VÝHRADNÍ IMPORTÉR PRO ČESKOU REPUBLIKU

www.lamborghini-tractors.cz

Y-CZ s.r.o. | Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko | www.y-cz.cz

