

# řada KP, KA

Robustní vysoce výkonné stroje určené pro použití v těžkých podmínkách.

## Určení:

Plošné mulčování travních porostů, údržba luk a pastvin včetně náletů, čištění neudržovaných ploch

Drcení a mulčování rostlinných zbytků (kukuřice, slunečnice, řepky apod.)

Drcení ořezaných větví v sadech a vinicích do  $\varnothing$  6 cm

## Sériové provedení strojů KP, KP U, KA:

Převodovka s doběhovou spojkou na 540 nebo 1000 ot/min

Výškově nastavitelný opěrný válec  $\varnothing$  140 nebo  $\varnothing$  194 mm

Výškově nastavitelný pár opěrných kol otočných o 180°

Zadní agregace za traktor

Pevné zubaté protiotstří

KP, KP U – pevná uzavřená zadní část stroje

KA – otevíratelný zadní kryt na čepech

Mechanický boční posuv (KP 3200 S)

Zesílený rám stroje z plechu o tloušťce 8 mm (KP 2600 S, KP 2800 S, KP 3000 S, KP 3200 S)



Zesílený rám stroje z plechu o tloušťce 10 mm, rotor o tloušťce stěny 12,5 mm (KP U)

## Příslušenství na přání:

Mechanický nebo hydraulický boční posuv

Sada lyžin

Sada pohrabovacích hrotů

Přední agregace na traktor (KP)

Výkyvná žací sekce  $\varnothing$  50 - 60 cm nebo  $\varnothing$  80 cm do rychlospojek traktoru (KP, KA)

Výkyvná žací sekce  $\varnothing$  50 - 60 cm nebo  $\varnothing$  80 cm s vlastním hydraulickým okruhem (KP, KA)

Kloubový hřídel



## řada KP

## řada KP U

## řada KA

typ	A pracov. záběr	potřebný výkon	převodovka		váha					B	C	D	E
			540 ot/min	1000 ot/min									
	cm	hp	hp	hp	kg	ks	ks	ks	ks	cm	cm	cm	cm
KP 850	85	15-20	50	70	297	24	8+16	8	3	98	46	136	91
KP 1000	100	15-20	50	70	310	24	8+16	8	3	116	46	136	91
KP 1250	125	20-25	50	70	422	36	12+24	12	3	141	46	136	91
KP 1500	150	30-35	90	129	482	36	12+24	12	3	170	46	136	91
KP 1750	175	30-40	90	129	540	48	16+32	16	4	195	46	136	91
KP 2000	200	40-50	90	129	572	60	20+40	20	4	220	46	136	91
KP 2250	223	45-60	90	149	635	60	20+40	20	5	243	46	136	91
KP 2400	242	50-65	90	149	660	60	20+40	20	5	260	46	136	91
KP 2600	260	55-70	90	149	737	72	24+48	24	5	280	46	136	91
KP 2600 S	260	60-75	90	149	900	72	24+48	24	5	280	52	136	96
KP 2800 S	280	65-80	90	149	959	96	32+64	32	5	300	52	136	96
KP 3000 S	300	70-90	90	149	1015	96	32+64	32	5	320	52	136	96
KP 3200 S	321	100-120	-	149	1097	96	32+64	32	5	341	54	136	98
KP 1250 U	125	30-40	90	129	596	-	-	12	3	145	46	136	91
KP 1500 U	150	35-45	90	129	646	-	-	12	3	170	46	136	91
KP 1750 U	175	40-50	90	129	676	-	-	16	4	195	46	136	91
KP 2000 U	200	45-55	90	129	707	-	-	20	4	220	46	136	91
KP 2250 U	223	55-65	90	149	760	-	-	20	5	243	46	136	91
KP 2400 U	242	60-70	90	149	792	-	-	20	5	260	46	136	91
KA 850	85	15-20	50	70	324	24	8+16	8	3	98	53	136	91
KA 1250	125	20-25	50	70	460	36	12+24	12	3	141	53	136	91
KA 1500	150	30-35	90	129	511	36	12+24	12	3	170	53	136	91
KA 1750	175	30-40	90	129	547	48	16+32	16	4	195	53	136	91
KA 2000	200	40-50	90	129	630	60	20+40	20	4	220	53	136	91
KA 2250	223	45-60	90	149	688	60	20+40	20	5	243	53	136	91
KA 2600	260	55-70	90	149	760	72	24+48	24	5	280	53	136	91
KA 2800	280	65-80	90	149	930	96	32+64	32	5	300	64	136	91
KA 3200	321	100-120	-	149	1060	96	32+64	32	5	341	60	127	98