

TECHNICKÝ LIST

	50 BASSO *	50	60
[Verze]	DELFINO	DELFINO	DELFINO
MOTOR			
Typ motoru	Perkins Stage V		
Počet válců / ccm	4/2216	4/2216	4/2216
Vstřikování	Common Rail 1800 bar / Turbo		
Výkon při jmenovitých otáčkách	38/51 kW / k	38/51 kW / k	43,5 / 59 kW / k
Jmenovitá rychlost	2600 ot./min		
Maximální výkon	38/51 kW / k	38/51 kW / k	43,5 / 59 kW / k
Otáčky motoru při maximálním výkonu	2600 ot./min		
Maximální točivý moment	145 Nm	145 Nm	170 Nm
Objem palivové nádrže	40 litrů		
PŘEVODOVKA			
Převodovka	SDF T2100 plně mechanický		
Pojezd vpřed vzad	Mechanicky ovládané		
Počet rychlostí	12 + 12/16 + 16 se super plazivou rychlostí		
Maximální rychlost	30 km / h při 2524 ot./min	30 km / h při 2295 ot./min	30 km / h při 2295 ot./min
Elektrohydraulický pohon 4WD a DIFF LOCK	Elektrohydraulické ovládaní diferenciálu (standardní)		
BRZDY A ŘÍZENÍ			
Typ	kotoučové brzdy v olejové lázni		
Hydrostatický posilovač řízení s nezávislým čerpadlem	Standardní		

* BASSO - verze traktoru bez kabiny s bezpečnostním rámem

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Zadní zdvih	Mechanické (standardní)
Nosnost zadního zdvihu	1200 kg
Dodávka čerpadla	30 litrů / min
Hydraulické okruhy	4/6 zadní (standardní / volitelné); 2 přední (volitelné); 2 středové (volitelné)
Přední ramena	Volitelná
Nosnost předního zdvihu	600 kg

PTO

PTO přední	1000 (na přání)
Rychlost	Zadní 540 PTO (standardní) - Zadní 540-540E vývodový hřídel; Zadní vývodový hřídel 540-1000 pojezdové rychlosti; Přední 1000 PTO; PTO středový 2000 (volitelné)
PTO zapadne	Přední 1000 PTO s elektrohydraulickým zapojením; Mechanicky zapojený zadní PTO

KABINA

Kabina	platforma (všechny modely) / kabina (pouze 50 a 60 k)		
Bezpečnostní rám	Sklopný zadní ROPS		
Palubní vybavení	Větrání a topení, digitální displej (pouze 50 a 60 k)		
Klimatizace	/	volitelná	volitelná
Tlumení rázů	silent bloky		

PNEUMATIKY

Zadní pneumatiky	360/70 R20	360/70 R24	360/70 R24
------------------	------------	------------	------------

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozvor	1800 mm		
Hmotnost	s ROPS 50 BASSO: 1385 kg - 50: 1500 kg - 60: 1575 kg; s kabinou 50 BASSO: / - 50: 1810 kg - 60: 1885 kg		
Šířka min.-max.	1324-1399 mm	1352-1389 mm	1342-1389 mm
Výška kabiny	Maximální výška: 50 BASSO: / - 50-60: 2283 mm		

* BASSO - verze traktoru bez kabiny s bezpečnostním rámem