

## POWERSAFE 328

### / Řada PowerSafe

Jednoosé malotraktory řady PowerSafe jsou vybavené patentovanou hydraulickou spojkou PowerSafe, která zaručuje maximální spolehlivost, komfort a celkovou bezpečnost obsluhy.

Umožňují splnit všechny požadavky týkající se úpravy a zpracování půdy, péče o zahradu, údržbu zelených ploch, údržbu vinic nebo veřejných ploch a prostranství. Dvoukolové traktory naleznou využití po celý rok. Díky své ovladatelnosti a snadnému použití jsou jednoosé malotraktory PowerSafe Ferrari vhodné pro širokou škálu uživatelů od hobby až po profesionální použití.

### / Jednoosý malotraktor 328 PowerSafe

Multifunkční reverzní jednoosý malotraktor o výkonu až 8,4 HP s hydraulickou spojkou **PowerSafe** a pracovním záběrem 66 cm. Otočná říditka o 180° umožňují využití stroje k přední i zadní agregaci přídatného nářadí.

### / Vybavení:

- převodovka se třemi rychlostmi vpřed a třemi vzad.
- rychlý reverz
- nezávislá vývodová hřídel s uložením v olejové lázni, 990 ot./min
- hydraulická spojka PowerSafe
- uzávěrka diferenciálu
- nastavitelná říditka otočná o 180°
- parkovací brzda
- nastavitelná říditka montovaná na tlumičích vibrací
- bezpečnostní zařízení: automatické vypnutí motoru pro uvolnění spojkové páky



### / Technická specifikace

Motor	Honda GP 160	Honda GX200	Honda GX 270	Kohler KD350
Výkon kW/HP	3,6/4,8	4,1/5,5	6,3/8,4	5,5/7,5
Palivo	benzín	benzín	benzín	diesel
Řazení	ANO, pomocí páky z místa obsluhy			
Startér	ruční (táhlo)			
Vývodová hřídel	nezávislá na pojezdu, v olejové lázni, 990 ot./min.			
Počet rychlostí	3+3			
Brzdy	Na obou kolech			
Uzávěrka diferenciálu	ne			
Hmotnost	94 kg (Honda GX270, kola 4.0-10)			